


LC 4B


POMPA ROTATIVA A PALETTE LUBRIFICATA



DATI TECNICI

LC 4B		
Codice		9601077
Frequenza	Hz	50 60
Portata nominale	CFM	2.35 2.85
Pressione finale totale	Torr (Abs)	22.5
Campo di lavoro in continuo	Torr (Abs)	300 ÷ 22.5
Temp. max aria in aspirazione	°F	104
Tipo olio		SW40
Capacità olio	in³	3.95
Rumorosità (UNI EN ISO 2151±3dB)	dB(A)	48 52
Peso	LBS	11.9

CURVE




NOTA: Curve riferite alla pressione di aspirazione e temperatura 20° (tolleranza ±10%)

LC 4B

POMPA ROTATIVA A PALETTE LUBRIFICATA

DIMENSIONI




MOTORI

LC 4B [1 Phase]						
ID	POTENZA [Hp]	TENSIONE [V]	FREQUENZA [Hz]	EFFICIENZA	RPM	NOTE
MA	0.15	220-240	50	////	2800	S3 75%
	0.2		60		3300	
LC 4B [3 Phase]						
TN	0.15	Δ175-260 / Y300-450	50	IE2	2800	
	0.2	Δ200-300 / Y346-520	60		3300	

16/04/2026 Soggetto a modifiche senza preavviso

LC 4B

POMPA ROTATIVA A PALETTE LUBRIFICATA



ACCESSORI

		CODICE
1	Dado	0202001
2	Riduzione	2001012
3	Raccordo gomito	2101001
4	Raccordo portagomma ATG	2103003 (Ø9)
5	Raccordo portagomma ATG	2103004 (Ø9)
6	Raccordo portagomma ATG	2103006 (Ø12)
7	Nipples	2201005
8	Riduzione	2202007
9	Raccordo	4101024
10	Raccordo	4101025
11	Filtro a Cartuccia	9001004
12	Vuotometro VMR	9009004
13	Kit antivibranti	KA000002