MD 16

POMPA ROTATIVA A PALETTE LUBRIFICATA

DATI TECNICI

		MD 16
Codice		9601076
Frequenza	**Hz**	50 60
Portata nominale	**m³/h**	16 19
Pressione finale totale	**mbar (Abs)**	2
Temp. max aria in aspirazione	**°C**	40
Tipo olio		SW 40
Capacità olio (Min - Max)	**dm³**	0,4
Rumorosità (UNI EN ISO 2151±3dB)	**dB(A)**	60 64
Peso	**kg**	16

03/09/2026 14:43 Soggetto a modifiche senza preavviso

CURVE





NOTA: Curve riferite alla pressione di aspirazione e temperatura 20° (tolleranza ±10%)

MD 16

POMPA ROTATIVA A PALETTE LUBRIFICATA

DIMENSIONI





MOTORI

ID	POTENZA [kW]	TENSIONE [V]	FREQUENZA [Hz]	EFFICIENZA	RPM	NOTE
MD 16 [1 phase]						
MR	0,55 0,66	230 V	50 60	///	2800 3300	S3 75%
MX	0,66	110 - 115 V	60	///	3300	S3 75% - UL
MN	0,55 0,66	100 V	50 60	///	2800 3300	S3 75%
MD 16 [3 phase]						
TX	0,55 0,66	Δ 230 / Y400 V Δ 265 / Y460 V	50 60	IE2	2800 3300	

03/09/2026 14:43 Soggetto a modifiche senza preavviso

MD 16

POMPA ROTATIVA A PALETTE LUBRIFICATA



ACCESSORI

		CODICE
1	Raccordo portagomma ATV	2103010
2	Filtro FCT	9001010
3	Raccordo	5001003
4	Vuotometro VMR	9009004
5	Dado	0202001
6	Antivibrante	4 x 1503005

03/09/2026 14:43 Soggetto a modifiche senza preavviso